Elektromagnet Baureihe U

Haftmagnet für Unterputzmontage


EIGENSCHAFTEN

- Eingesetzt, wenn zwischen Tür und Wand wenig Platz vorhanden ist oder wenn der Haftmagnet möglichst unauf-
- Die Montage erfolgt in einer handelsüblichen Unterputzdose (bauseits)
- Die weiße Frontplatte aus Kunststoff deckt die Unterputzdose komplett ab
- Serienmäßig mit Funkenlöschdiode ausgestattet bei einem Anschlussfehler verhindert der eingebaute Verpolschutz, dass die Funkenlöschdiode zerstört wird
- Als Gegenstück zum Haftmagneten muss eine Ankerplatte an der Tür befestigt werden
- Alle Ausführungen mit der Kennzeichnung "LE 07016" sind nach EN 1155 geprüft
- Manche Artikel können vom Produktbild abweichen



ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben in mm



TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	24 VDC +/-10 %
Temperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
Oberfläche	verzinkt
Remanenz	0 N
Einschaltdauer	100 %
Gehäuse	Abdeckplatte weiß aus Kunststoff
Haftkraft	600 N
Stromaufnahme	67 mA (1,6 W)

MONTAGE

BESTELLANGABEN

Beschreibung	Bestellnummer
Elektromagnet EM GD 50 U 35, 600N, 24VDC, LE 07016	041011