

IHRE	DATEN	

Firma:			PLZ:	
E-Mail techn. Ans	sprechpartner:		Objekt:	
(z.B. Labor/Reinraun	n, Personensicherheitsschleu	use, Materialschleuse, Produktions	;anlage, Behindertenanlage)	
		Stück Türen Stück Türen		
Bemerkungen:				
TOR-/WANDI	DATEN			
Montageort:	Innentür/-tor	Außentür/-tor		
	Drehflügeltüren >	flügelig: Stück		
	Schiebetüren >	flügelig: Stück		
	Klappen			
Höhe:	mm Breite:	<u>.</u> mm		
Bemerkungen:				
	inde: ., Beton, Trockenbau,			
Wandstärke:	mm			
BEDIENELEME	NTF			
	auf beiden Türseiten:	an Türen		
	auf nur einer Türseiten			
	it Türzustandsanzeige			
	er und Not-Auf-Taster:	(101) gronj.	Stück	
■ mit Öffnertast	er, ohne Not-Auf-Taste	r:	Stück	
mit integrierte	r Zugangskontrolle un	d Not-Auf-Taster:	Stück	
mit integrierte	r Zugangskontrolle oh	ne Not-Auf-Taster:	Stück	
mit berührung	slosem Taster (z. B. in	n Hygienebereich, in Krank	kenhäusern etc.): Stück	
	ontrollsystem auf nur einer T	ürseite)		• • • •
NOT-AUF-Taster:	mit Plombierha	uben ohne Plombier	rhauben	
NOT-AUF:	öffnet je 1 Tür (lokal)	öffnet alle Türen ein	ner Schleuse (global)	
Montageart:	Profilmontage Aufputz Fark Unterputz	pe: Weiß (RAL 9010)) Weißaluminium (RAL 9006)	



VERRIEGELUNGSELEMENTE

Verriegelungselemer	nt: Elektrohaft	magnet	E-Türöffner	
Bemerkungen:				
Andere Verriegelung (z.B. Elektroriegel, Moto				······
Montageart:	Profilmontage	Aufputz	Unterputz	<u>, </u>

Bauseitige Verriegelungselemente vorhanden? ja

Folgende Voraussetzungen müssen durch die bauseitigen Verriegelungselemente er-

- Betriebsspannung 24V DC
- Rückmeldekontakt (NO)
- Ruhestromprinzip (ohne Strom entriegelt)

VERBINDUNGS- UND ANSCHLUSSKABEL

Steuerleitung rot:




Stromversorgungskabel schwarz:






Verbindungskabel Steuerterminal/ Bedienterminal gelb:





Verbindungskabel Steuerterminal / Verriegelungselement blau:



.

Meter?



VERRIEGELUNGSELEMENTE- UND ANSCHLUSSKABEL

Für Schleusen, bei denen mehrere Verteilerkästen zum Einsatz kommen:



Rot:	Schwarz:	
3 m	3 m	
5 m	5 m	
10 m	10 m	
Kupplung zur Verbindung von zwei Steueranlagen	15 m	
Sonstige Angaben:		

ZUBEHÖR

ΙU	ra	nt	rı	е	b

für	Stück Türen in	Schleusentürste	uerung integriert
für	flügelige	Drehtür	Schiebetür
Bes	standsantrieb (Produktar	ngaben):	

Zeitsteuerung

für einstellbare Schließzeiten an Türen

Fluchtwegsicherung

anTüren, davonBrandschutztüren

Externe Zutrittskontrolle

Zusätzliche akustische / optische Signale

(Die Terminals sind bereits standardmäßig mit einer optischen rot-grün-Anzeige ausgestattet.)
an ______Türen (z. B. Status der Tür durch Sirene oder Warnblinkanlage)

Türzustandsanzeige an eine Zentrale weiterleiten

ja nein



WEITERE ANGABEN

Verknüpfung von Einzeltüren verschiedener Schleusen
ja (Anlagenzeichnung) nein
Verknüpfung mit übergeordneter Steuerung
ja nein
Gewünschte Funktionsweise (z.B. Freischaltung bei bestimmten Druck- und/oder Temperaturparametern):
Schutzart
IP (Anlagenplan + Schutzklasse)
Bemerkungen:
Spezielle Umgebungsbedingungen
Montage durch DICTATOR Technik GmbH

Um Ihnen eine Montage durch den DICTATOR Service anzubieten, benötigen wir detaillierte Informationen zur Anlage (Zeichnungen, Bilder, Objektadresse, etc.). Sprechen Sie uns bei Bedarf gerne an!

Wir werden Ihnen umgehend ein Angebot nach Ihren Angaben unterbreiten. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.